



Lesnická pletiva



UZLOVÁ - PASTEVECKÁ

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
LIGHT PASTEVECKÁ vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,00 mm Ø vnitřního drátu 1,60 mm rozteč všech ok 150 x 150 mm	1200/9/150



UZLOVÁ - SUPER

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
SUPER vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,50 mm Ø vnitřního drátu 2,00 mm	1500/20/150
	1600/15/150
	1600/20/150 NEW
	NOVINKA 1600/23/150
	2000/17/150
2000/25/150	



UZLOVÁ - LIGHT



popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
LIGHT vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,00 mm Ø vnitřního drátu 1,60 mm	1500/14/150
	1500/20/150
	1600/15/150
	NOVINKA 1600/20/150 NEW
	1600/23/150
	1800/20/150
2000/17/150	
NOVINKA 2000/22/150 NEW	
2000/25/150	



UZLOVÁ - PREMIUM

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
vrstva zinkování 240 g/m ² Ø okrajového drátu 2,50 mm Ø vnitřního drátu 2,00 mm	1600/20/150
	2000/17/150
	2000/25/150



UZLOVÁ - STANDARD



popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
STANDARD vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,20 mm Ø vnitřního drátu 1,80 mm	1000/8/150
	1200/10/150
	1500/14/150
	1600/15/150
	NOVINKA 1600/20/150 NEW*
	1600/23/150
	NOVINKA 1800/20/150
	2000/17/150
	2000/22/150
	2000/25/150





* okrajové dráty 2,50 mm




UZLOVÁ - SPECIAL



popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
TITAN LIGHT vrstva zinkování 240 g/m ² Ø drátu 2,00 mm 	2000/14/150
TITAN vrstva zinkování 240 g/m ² Ø drátu 2,50 mm 	1800/14/150
	2000/15/150
	2410/17/150

UZLOVÁ - CHOVATELSKÁ

- vysoká odolnost proti pohybu ve čtyřech směrech
- nadstandardní pevnost, estetický vzhled
- malé uzly, které nepřekáží



popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
TORUS R vrstva zinku 240 g/m ² Ø drátu 2,50 mm uzlové pletivo délka role 50 m 	1000/10/150
	1200/11/150

Příslušenství k montáži lesnických pletiv




popis výrobku	(mm)
RAPIL MEDIUM spona 	pro dráty o Ø 1,60–2,40
RAPIL SUPER spona 	pro dráty o Ø 2,50–4,00

svařovaná

- svařovaná pletiva Zn nebo Zn + PVC vhodná k individuální ochraně dřevin proti okusu drobnou zvěří

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
 BENITA Zn Ø drátu 1,80 mm délka role 50 m	1200/11/65
	1500/14/65
	1800/18/60
BENITA Zn Ø drátu 2,00 mm délka role 50 m	1500/15/60
 BENITA Zn + PVC barva zelená RAL 6005 Ø drátu 2,10 mm délka role 25 m	2000/17/150



popis výrobku	(mm)
 SKOBY Zn (balení 5 kg - min. odběr)	Ø 3,10; délka 31
	Ø 3,40; délka 34
	Ø 3,80; délka 38
	Ø 4,20; délka 42
 Kleště RAPIDO	
 hřebíky (balení 5 kg - min. odběr)	70
	100
	120
	150